

Schweissdecken max. Temp. 900C



Schweissdecken_m_4bdc716312269.jpg



Cepro hat eine sehr breite Lieferpalette von Schweissdecken und Hitzeschutzgeweben. Sämtliche Produkte sind frei von Asbest, gesundheitlich unbedenklich und können als alternativ zu Asbestprodukten eingesetzt werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet
[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung



SCHWEISSDECKE HERCULES 900 °C

Hercules ist ein texturiertes Thermo-E-Glassgewebe, sowohl mit einer grauen schwerentflammbaren Polyutheran-Beschichtung als auch einer anorganischen Ausrüstung für kurzzeitige Temperaturbelastung versehen. Max. Anwendungstemp. ca. 750 °C (kurzzeitig 900 °C).
Flächengewicht 1.220 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal, für schwere Schweißarbeiten und hohe mechanische Belastbarkeit	Texturierte Glasfaser, beidseitig PU & hochtemperatur	franz. Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).
	Hercules Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50 .71
	Hercules Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50 .72
	Hercules Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50 .75
	Hercules Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50 .76
	Hercules Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50 .77

Hitze & Funken: Schweissdecken max. Temp. 900C

Hercules Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50 .78
Hercules Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50 .79

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.07 .1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.07 .1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.70

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE THETIS 900 °C

Thetis ist ein texturiertes Thermo-E-Glassgewebe beidseitig mit Graphit beschichtet. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (kurzzeitig 900 °C).
Flächengewicht 1.100 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal, für schwere Schweissarbeiten	Texturierte Glasfaser, beidseitig Graphit	
	Thetis Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53 .82
	Thetis Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53 .85
	Thetis Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53 .86

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.08 .1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.08 .1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.80

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE SPARTACUS 900 °C

Spartacus ist ein texturiertes Thermo-E-Glasgewebe, mit einer Grün-farbigen Calcium-Silikat Beschichtung versehen. Max. Anwendungstemp.
ca. 700 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.075 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal, für schwere Schweissarbeiten	Texturierte Glasfaser, beidseitig Ca lcium-Silikat	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.50 .03.1 050
	Konfektionierte Decken auf Anfrage	

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE ATHOS 900 °C

Athos ist ein texturiertes Thermo-E-Glasgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerrentflambare P.U.- Beschichtung Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.100 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtun g	Zertifizierung
Horizontal/vertika l, für Schweiss- & Schleifarbeiten	Texturierte Glasfaser, beidseitig PU	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.55 .10.1 050
Konfektionierte Decken auf Anfrage		

SIRIUS 1000 °C